



# KAC-821

STEREO-/MONO-ENDSTUFE

**Max. Ausgangsleistung  
280 W**

**Trennverstärker mit  
Hybrid-IC**

**„New Sigma Drive“**

**Subwoofer-Ausgang**

• 2 x 140 W maximale Ausgangsleistung bzw. 280 W Mono-Ausgangsleistung bei Brückenschaltung • 2 x 75 W Effektivleistung bei weniger als 0,5 % Gesamtklirrfaktor (4 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz) • 150 W Mono-Ausgangsleistung bei Brückenschaltung und 0,5 % Gesamtklirrfaktor (1 kHz), 2 x 75 W an 2 Ohm (1 kHz, 0,5 %

Gesamtklirrfaktor) • Gleichspannungswandler • Lasergetrimmter Hybrid-IC-Trennverstärker von Kenwood • Drei separate Stromversorgungsschaltungen in Gegenaktanordnung • Eingebaute Schutzschaltung • „New Sigma Drive“-Lautsprecheransteuerung und optimierte Masseleitungen • Subwoofer-Ausgang (Mono), Grenzfrequenz regelbar (30–150 Hz) • Vergoldete DIN-/CINCH-Eingangsbuchsen und Lautsprecherklemmen • Stufenlos regelbare Eingangsempfindlichkeit (0,1

bis 5 V) für präzise Anpassung • Kenndaten: Dämpfungsfaktor über 200 (bei 100 Hz), Rauschabstand 105 dB (A-bewertet), Frequenzgang 2 Hz bis 100 kHz, -3 dB

**Anlage mit Subwoofer**

